



Fiche technique

Colliers d'installation 22 UV en **U61X** sans halogènes couleur noir



Description

- Colliers pour la fixation des câbles et des tubes en installations intérieures et extérieures. ⁽¹⁾
- Gamme complète de colliers pour tous types d'applications.
- Serrage à la main pour faciliter la mise en oeuvre sur le chantier.
- Résistance à la traction élevée.
- Bonne résistance aux U.V. selon EN 62275:2019.
- Homologation UL de la matière première et du produit fini.
- Crantage intérieur
- Matière première propre. Matériau isolant, sans halogènes.
- Conforme RoHS II
- Couleur : Noir

Marques de qualité ⁽²⁾



EN IEC 62275:2019
Licence n° :
NF004_1198/A1



⁽³⁾
EN IEC 62275:2019
Licence n° : 030/001929



EN IEC 62275:2019
Licence n° : 40011920



⁽⁴⁾
UL 62275:2021
Dossier E 75725 (M)
Jusqu'à 85 °C



UL 62275:2021
Dossier E 75725 (M)
Jusqu'à 85 °C



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

www.unex.fr
unex@unex.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55



Fiche technique

Colliers d'installation 22 UV en **U61X** sans halogènes couleur noir



Homologations ⁽²⁾



Certificat d'Approbation
de type n° 04934/I0/BV



Type approval certificate
TAE0000115



Selon NI 5.70.12.01
Brides pour câbles
isolés et applications
variées

Profil environnemental



Compliant
environmental product
declaration (EPD).

Based on ISO
14025:2020.

Registration number:
UNEX-00001-V01.01-
EN.

Caractéristiques

EN IEC 62275:2019

Matériau	Non métallique
Température minimale de montage	-30°C
Températures min./max. d'utilisation	-40°C à +105°C
Contribution au feu	Non propagateur de la flamme
Tenue au rayonnement ultraviolet	Résistant
Résistance minimale à la traction en boucle	<ul style="list-style-type: none"> • 8,16 Kg pour colliers de 2,5 mm • 13,6 Kg pour colliers de 3,6 mm



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

www.unex.fr
unex@unex.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55



Fiche technique

Colliers d'installation 22 UV en **U61X** sans halogènes
couleur noir



EN IEC 62275:2019

	<ul style="list-style-type: none">• 22,6 Kg pour colliers de 4,8 mm• 54,4 Kg pour colliers de 7,6 mm• 117,3 Kg pour colliers de 12,7 mm• Type 1: colliers de largeur 2,5 mm, 3,6 mm et 12,7 mm.• Type 2: colliers de largeur 4,8 mm et 7,6 mm.
Diamètre max./min. de serrage	<ul style="list-style-type: none">• 2221-0: 22 mm / 1,6 mm• 2225-0: 50 mm / 1,6 mm• 2233-0: 32 mm / 1,6 mm• 2235-0: 50 mm / 1,6 mm• 2237-0: 76 mm / 1,6 mm• 2244-0: 45 mm / 1,6 mm• 2247-0: 76 mm / 1,6 mm• 2249-0: 102 mm / 1,6 mm• 2250-0: 150 mm / 1,6 mm• 2271-0: 50 mm / 4,8 mm• 2272-0: 76 mm / 4,8 mm• 2273-0: 102 mm / 4,8 mm• 2275-0: 150 mm / 4,8 mm• 2278-0: 203 mm / 4,8 mm• 2296-0: 298 mm / 70 mm• 2298-0: 362 mm / 70 mm

MS 3367

Dimensions ⁽⁶⁾	<ul style="list-style-type: none">• 2221-0: MS 3367-4• 2225-0: -• 2233-0: MS 3367-5• 2235-0: -• 2237-0: -• 2244-0: MS 3367-1• 2247-0: MS 3367-7• 2249-0: MS 3367-2• 2250-0: -• 2271-0: -• 2272-0: -• 2273-0: MS 3367-3• 2275-0: -
---------------------------	---



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production
et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

www.unex.fr
unex@unex.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55



Fiche technique



Colliers d'installation 22 UV en **U61X** sans halogènes couleur noir

MS 3367

	<ul style="list-style-type: none"> • 2278-0: MS 3367-6 • 2296-0: - • 2298-0: -
--	---

Règlementation obligatoire

Directive Basse Tension 2014/35/EU

Marquage CE	Conformité à la norme EN IEC 62275 :2019.
-------------	---

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

UKCA Marking	Conformité à la norme EN IEC 62275 : 2019.
--------------	--

Caractéristiques de la matière première U61X (couleur noir)

- Matière première de base: Polyamide 6.6 stabilisé aux intempéries (couleur noir)
- Contenu en halogènes s/EN 50642: 2018: Halogen free
- Contenu en silicone: 0,025%
- Contenu en phtalates s/ASTM D2124-99 : 2004: <0,01% ⁽⁷⁾
- Essais d'inflammabilité UL des matières plastiques s/ANSI/UL 94 : 1990: Degré UL94 V2
- Comportement face aux agents chimiques: Résiste à l'attaque de la majorité des:
 - Hydroxydes
 - Huiles
 - Graisses
 - Hydrocarbures
 - Acétones
 - Dissolvants chlorés

Le zinc de galvanisation peut affecter la résistance du polyamide 6.6 face aux agents agressifs (chimiques et UV). ⁽⁸⁾

- Comportement aux intempéries: Stabilisé aux intempéries.
Adéquat pour usage extérieur s/ASTM D 6779-07.
- Tropicalisation: Bonne résistance aux bactéries, champignons et termites ⁽⁸⁾
- Homologation UL: UL File E7317944
- Classification s/ASTM D6779 : 2003: PA 0192



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

www.unex.fr
unex@unex.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55



Fiche technique

Colliers d'installation 22 UV en **U61X** sans halogènes couleur noir



Notes

1. Le comportement du produit face à un agent chimique peut être influencé par certains facteurs (concentration, température, exposition aux UV, type de montage, etc.). Nous conseillons donc d'étudier les ambiances particulières de certaines installations de manière plus spécifique et de réaliser un test.
2. A l'exception des nouvelles références, en cours de certification pour l'obtention de la marque de qualité ou d'une homologation. Voir informations complémentaires pour chaque référence sur www.unex.fr
3. 2296-0 e 2298-0 Licence n°: 030/001929
4. Colliers de largeur 4,8 et 7,6 mm
5. Références homologuées : 2221-0; 2225-0; 2233-0; 2235-0; 2237-0; 2244-0; 2247-0; 2247-0; 2249-0; 2271-0; 2272-0; 2273-0; 2278-0.
6. Les colliers sans classification MS sont conformes aux conditions fixées par ces normes pour les modèles de largeur équivalente, leur longueur peut être différente.
7. Limite de détection pour la technique analytique appliquée.
8. Les caractéristiques fournies se basent sur des essais ponctuels sur la matière première utilisée pour la fabrication de nos produits ou reflètent les valeurs généralement acceptées dans la pratique par les fabricants de matière première et que nous fournissons uniquement à titre informatif.

* Il est recommandé de maintenir le sachet fermé tant que les colliers ne sont pas utilisés.

** Les données fournies dans ce document sont un résumé des données les plus utilisées par nos clients. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre assistance technique.

*** Unex aparellaje eléctrico, S.L. se réserve le droit de modifier n'importe quelles caractéristiques des produits qu'il fabrique. Ce document est une copie non contrôlée, qui ne sera pas actualisée s'il survient un changement dans son contenu.

22/04/2026 17:28:38

Accédez à la dernière version du document ici: <https://mkt.unex.net/OObOqn>



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

www.unex.fr
unex@unex.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE
04 78 43 69 55