

Fiche technique

Eléments de fixation 26 en **U60X** sans halogènes
couleur naturel



Description

Utilisation

- Pour installations intérieures. ⁽¹⁾

Constitution du produit

- Matière première: U60X, matériau isolant sans halogènes.
- Couleur: Naturel
- Directive 2011/65/EU: Conforme RoHS II
- Contenu en silicone: Sans silicone (<0,01%). ⁽²⁾

Marques de qualité ⁽³⁾



EN IEC 62275:2019
Licence n° : 030/001973



EN IEC 62275:2019
Licence n° :
NF004_1198/A1



EN IEC 62275:2019
Licence n° : 40012853

Caractéristiques

Eléments de fixation s/ EN IEC 62275 : 2019

Matériau	Non métallique.
Température d'utilisation	<ul style="list-style-type: none">• Réf. 1243, 1257: -40°C à +85°C• Réf. 1254, 1256: -40°C à +60°C
Température minimale d'installation	<ul style="list-style-type: none">• Réf. 1243, 1257: -30°C• Réf. 1254, 1256: +15°C
Charge statique	<ul style="list-style-type: none">• Réf. 1243 : 45 N• Réf. 1254 : 1,0 N• Réf. 1256 : 2,5 N• Réf. 1257 : 9,8 N



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

www.unex.fr
unex@unex.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55



Fiche technique

Eléments de fixation 26 en **U60X** sans halogènes
couleur naturel



Brides

Température d'utilisation	-40°C à +60°C
Température minimale d'installation	-30°C
Charge statique	<ul style="list-style-type: none">• Réf. 1201 : 2,5 N• Réf. 1202 : 3,0 N

Largeurs de Colliers recommandées

Réf. 1243 Réf. 1256 et 1257 Réf. 1254	<ul style="list-style-type: none">• 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm• 2,5 mm, 3,6 mm et 4,8 mm• 2,5 mm
---	--

Règlementation obligatoire

Produit sous la Directive Basse Tension 2014/35/UE


Marquage CE	<ul style="list-style-type: none">• Conformité à la norme EN 62275 : 2009 : Eléments de fixation sauf Brides.• Conformité à la norme IEC 61914 : Brides.
-------------	---



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

www.unex.fr
unex@unex.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE
04 78 43 69 55



Fiche technique

Eléments de fixation 26 en **U60X** sans halogènes
couleur naturel



Caractéristiques de la matière première U60X (couleur naturel)

- Matière première de base: Polyamide 6.6 (couleur naturel et gris RAL 7035)
 - Contenu en halogènes s/EN 50642: 2018: Halogen free
 - Contenu en silicone: sans silicone
 - Contenu en phtalates s/ASTM D2124-99 : 2004: sans phtalates
 - Essais d'inflammabilité UL des matières plastiques s/ANSI/UL 94 : 1990: Degré UL94 V2
 - L.O.I. Indice d'oxygène s/EN ISO 4589 : 1999: ≥ 29
 - Comportement face aux agents chimiques: Résiste à l'attaque de la majorité des:
 - Hydroxydes
 - Huiles
 - Graisses
 - Hydrocarbures
 - Acétones
 - Dissolvants chlorés
- Le zinc de galvanisation peut affecter la résistance du polyamide 6.6 face aux agents agressifs (chimiques et UV). ⁽⁴⁾
- Homologation UL: UL File E41938 EM
 - Classification s/ASTM D6779 : 2003: PA 0111




Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production
et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

www.unex.fr
unex@unex.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55



Fiche technique

Eléments de fixation 26 en **U60X** sans halogènes
couleur naturel



Notes

1. La tenue dans le temps et la résistance à l'arrachement de l'adhésif des réf. 1254 et 1256 peuvent être affectés dans les ambiances agressives.
2. Le papier protecteur de l'embase adhésive réf. 1254 et 1256 contient du silicone.
3. A l'exception des nouvelles références, en cours de certification pour l'obtention de la marque de qualité ou d'une homologation. Voir informations complémentaires pour chaque référence sur www.unex.fr
4. Les caractéristiques fournies se basent sur des essais ponctuels sur la matière première utilisée pour la fabrication de nos produits ou reflètent les valeurs généralement acceptées dans la pratique par les fabricants de matière première et que nous fournissons uniquement à titre informatif.

* Les données fournies dans ce document sont un résumé des données les plus utilisées par nos clients. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre assistance technique.

** Unex aparellaje eléctrico, S.L. se réserve le droit de modifier n'importe quelles caractéristiques des produits qu'il fabrique. Ce document est une copie non contrôlée, qui ne sera pas actualisée s'il survient un changement dans son contenu.

23/03/2026 15:34:50

Accédez à la dernière version du document ici: <https://mkt.unex.net/zm2H9B>



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

www.unex.fr
unex@unex.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55