



## Fiche technique



Embases à frapper 25 en **U64X** sans halogènes couleur gris

### Description

#### Utilisation

- Embases pour installations intérieures.
- Pour la fixation murale des câbles et des tubes.
- Il est recommandé de maintenir le sachet fermé tant que les colliers ne sont pas utilisés.
- Couleur : Gris RAL 7035.

#### Installation

- Facilité de montage. Applicable à tout type de mur ou plafond couramment rencontré.
- S'utilisent idéalement avec les colliers gamme 22 en U60X gris de largeur 3,6m, 4,8mm et 7,6 mm.
- S'utilisent également avec les autres colliers de la gamme 22.
- Résistance élevée à l'arrachement.

### Constitution du produit

- Embase à cheville couleur gris RAL 7035 pour installations intérieures: U64X
- RoHS Compliant: Conforme <sup>(1)</sup>
- Contenu en halogène: matériau isolant, sans halogènes.
- Contenu en silicium: Sans silicium (< 0,01%)

### Marques de qualité <sup>(2)</sup>



EN 62275:2019

Licence n° : 030/002292

EN 62275:2019

Licencia nº:  
NF004\_1005/A3

EN 62275:2019

Licence n° :40012853



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

[www.unex.fr](http://www.unex.fr)  
[unex@unex.fr](mailto:unex@unex.fr)

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55



## Fiche technique



Embases à frapper 25 en **U64X** sans halogènes couleur gris

### Caractéristiques

EN 62275:2019

Matériau	Non métallique
Température minimale de montage	-15°C
Températures min./max. d'utilisation	-40°C à +60°C
Tenue au rayonnement ultraviolet	Non Déclarée
Tenue mécanique déclarée	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réf. 1251-3 : 4,0 kg</li><li>• Réf. 1252-3 : 3,4 kg</li></ul>

Percer le support	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réf. 1251-3 : trou de diamètre 7mm (murs friables) et 8mm (murs résistants)</li><li>• Réf. 1253-3 : trou de diamètre 5mm (murs friables) et 6mm (murs résistants)</li></ul>
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Réglementation obligatoire

Directive Basse Tension 2014/35/EU

Marquage CE	Conformité à la norme EN 62275: 2019.
-------------	---------------------------------------



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

[www.unex.fr](http://www.unex.fr)  
[unex@unex.fr](mailto:unex@unex.fr)

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55



## Fiche technique

Embases à frapper 25 en **U64X** sans halogènes couleur gris



### Caractéristiques de la matière première U64X

- Matière première de base: Polyamide 6
- Contenu en halogènes s/EN 50642: 2018: Halogen free
- Contenu en silicone: <0,01% <sup>(3)</sup>
- Contenu en phtalates s/ASTM D2124-99 : 2004: <0,01% <sup>(3)</sup>
- Essais d'inflammabilité UL des matières plastiques s/ANSI/UL 94 : 1990: Degré UL94 HB
- Comportement face aux agents chimiques: Résiste à l'attaque de la majorité des:
  - Hydroxydes
  - Huiles
  - Graisses
  - Hydrocarbures
  - Acétones
  - Dissolvants chlorés <sup>(4)</sup>



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

[www.unex.fr](http://www.unex.fr)  
[unex@unex.fr](mailto:unex@unex.fr)

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55



## Fiche technique



### Embases à frapper 25 en **U64X** sans halogènes couleur gris

#### Notes

1. Voir informations complémentaires pour chaque référence sur [www.unex.fr](http://www.unex.fr)
2. A l'exception des nouvelles références, en cours de certification pour l'obtention de la marque de qualité ou d'une homologation. Voir informations complémentaires pour chaque référence sur [www.unex.fr](http://www.unex.fr)
3. Limite de détection pour la technique analytique appliquée.
4. Les caractéristiques fournies se basent sur des essais ponctuels sur la matière première utilisée pour la fabrication de nos produits ou reflètent les valeurs généralement acceptées dans la pratique par les fabricants de matière première et que nous fournissons uniquement à titre informatif.

\* Les données fournies dans ce document sont un résumé des données les plus utilisées par nos clients. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre assistance technique.

\*\* Unex aparellaje eléctrico, S.L. se réserve le droit de modifier n'importe quelles caractéristiques des produits qu'il fabrique. Ce document est une copie non contrôlée, qui ne sera pas actualisée s'il survenait un changement dans son contenu.

23/07/2025 16:36:40

Accédez à la dernière version du document ici: <https://mkt.unex.net/WXGAp>



Selon la norme UNE-EN ISO 9001:2015 concernant la conception, la production et la commercialisation des systèmes de la marque Unex.

[www.unex.fr](http://www.unex.fr)  
[unex@unex.fr](mailto:unex@unex.fr)

ASSISTANCE TECHNIQUE

04 78 43 69 55